



CC-100

Σύνθετο καλώδιο για συστήματα CCTV
1 mini RG-59 + 2x0,50mm²
CPR Certified

A. ΟΜΟΑΞΟΝΙΚΟ

A1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Κεντρικός Αγωγός Φ0,60mm
καθαρός χαλκός

Μόνωση Φ 2,70mm τριπλή μόνωση
skin-foam-skin
με έγχυση αζώτου

Εξωτερικός Αγωγός Πλέγμα χάλκινο επικασσιτερωμένο

Εξωτερική Επένδυση Φ 3,75mm PVC λευκό,
ελεύθερο μολύβδου

A2. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Σύνθετη Αντίσταση 75 +/-3 Ohm

Χωρητικότητα 52 pF/m

Ταχύτητα Διαδοσεως (v/c) 0,85

Τάση ελέγχου επένδυσης 3 KV

Ονομαστικές Απώλειες (dB/100m)

5 MHz	2,50
10 MHz	3,50
50 MHz	7,70

CC-100

B. ΑΓΩΓΟΙ

Αριθμός αγωγών X διατομή	2 x 0,50 mm ²
Κατασκευή κάθε αγωγού	16 x Φ0,20mm σύρματα καθαρού χαλκού
Επένδυση αγωγών	Φ1,85, PVC ελεύθερο μολύβδου α. Μαύρο β. Κόκκινο

Γ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ

Εξωτερική Επένδυση	5,4mm x 7,0mm PVC λευκό, ελεύθερο μολύβδου
Ελάχιστη Ακτίνα Κάμψεως για μία κάμψη	35 mm
για επαναλαμβανόμενες	70 mm

Δ. ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Πρότυπα	
CPR Class	Eca
DOP	1002547
Connectors	
Συσκευασία	5x100m 1x500m