

ruNeasy H07V-U, H07V-R

ΝΥΑ

Μονοπολικό μονωμένο καλώδιο, χωρίς μανδύα, γενικής χρήσης. Ονομαστικής τάσης 450/750V

DESCRIPTION

Μονοπολικό καλώδιο με μονόκλωνο ή πολύκλωνο χάλκινο αγωγό, μόνωση PVC, χωρίς εξωτερικό μανδύα, ονομαστικής τάσης 450/750V

Χρήση

Κατάλληλο για σταθερές και προστατευόμενες εγκαταστάσεις.

Εγκατάσταση

Σε σωλήνες πάνω ή μέσα σε τοίχο, σε πίνακες ή άλλους κλειστούς χώρους. Καλώδιο μειωμένου χρόνου εγκατάστασης εντός σωλήνων σε σχέση με τα συνηθη καλώδια του ίδιου τύπου.

Χρώματα

Μαύρο, Καφέ, Μπλε, Γκρι, Κίτρινο-πράσινο, Κόκκινο, Λευκό



STANDARDS

International EN 50525-2-31; HD 21.3; IEC 60227-1

National BS 6004; ELOT 563.3

CHARACTERISTICS

Κατασκευαστικά Χαρακτηριστικά

Υλικό Αγωγού	Χαλκός
Σχήμα αγωγού	κυκλικό
Μόνωση	PVC
Χωρίς μολύβι	Ναι

Διαστασιολογικά Χαρακτηριστικά

Αριθμός πόλων	1
---------------	---

Ηλεκτρολογικά Χαρακτηριστικά

Ονομαστική τάση U_0/U	450 / 750 V
-------------------------	-------------

Χαρακτηριστικά Χρήσης

Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας	-5 - 60 °C
Μέγιστη θερμοκρασία αγωγού	70 °C
Μέγιστη θερμοκρασία βραχυκυκλώματος	160 °C
Βραδύκαυστο/Μη διάδοση φλόγας	Ναι



Χωρίς μολύβι
Ναι



Ονομαστική τάση U_0/U
450 / 750 V



Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας
-5 - 60 °C



Μέγιστη θερμοκρασία αγωγού
70 °C



Βραδύκαυστο/Μη διάδοση φλόγας
Ναι

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Nexans is indicative only and shall not be binding on Nexans or be treated as constituting a representation on the part of Nexans.
















Version v0.1 Generated 5/9/2022 www.nexans.gr Page 1 / 3

ruNeasy H07V-U, H07V-R

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Διατομή Αγωγού [mm ²]	Ευκαμψία αγωγού	Ονομαστική εξωτερική διάμετρος [mm]	Μέγιστη ωμική αντίσταση σε DC, 20° C [Ωm/km]	Μέγιστη επιτρεπόμενη ένταση ρεύματος [A]
1,5	μονόκλωνος, κλάση 1	3,2	12,1	16
2,5	μονόκλωνος, κλάση 1	3,9	7,41	21
4	μονόκλωνος, κλάση 1	4,4	4,61	27
6	πολύκλωνος, κλάση 2	5,2	3,08	35

PRODUCT LIST

Nexans Ref.	Country Ref.	Name	Ευκαμψία αγωγού	Χρώμα	Διατομή Αγωγού [mm ²]
 13006414	13006414	ruNeasy H07V-R 6 mm2 WH #C	πολύκλωνος, κλάση 2	Λευκό	6
 13006391	13006391	ruNeasy H07V-U 1.5 mm2 BR #C	μονόκλωνος, κλάση 1	Καφέ	1,5
 13006388	13006388	ruNeasy H07V-U 1.5 mm2 BL #C	μονόκλωνος, κλάση 1	Μπλέ	1,5
 13006387	13006387	ruNeasy H07V-U 1.5 mm2 BK #C	μονόκλωνος, κλάση 1	Μαύρο	1,5
 13006411	13006411	ruNeasy H07V-R 6 mm2 RD #C	πολύκλωνος, κλάση 2	Κόκκινο	6
 13006410	13006410	ruNeasy H07V-R 6 mm2 YG #C	πολύκλωνος, κλάση 2	Κιτρινο-πράσινο	6
 13006412	13006412	ruNeasy H07V-R 6 mm2 BR #C	πολύκλωνος, κλάση 2	Καφέ	6
 13006409	13006409	ruNeasy H07V-R 6 mm2 BL #C	πολύκλωνος, κλάση 2	Μπλέ	6
 13006408	13006408	ruNeasy H07V-R 6 mm2 BK #C	πολύκλωνος, κλάση 2	Μαύρο	6
 13006415	13006415	ruNeasy H07V-R 6 mm2 GY #C	πολύκλωνος, κλάση 2	Γκρί	6
 13006393	13006393	ruNeasy H07V-U 1.5 mm2 GY #C	μονόκλωνος, κλάση 1	Γκρί	1,5
 13006407	13006407	ruNeasy H07V-U 4 mm2 GY #C	μονόκλωνος, κλάση 1	Γκρί	4
 13006400	13006400	ruNeasy H07V-U 2.5 mm2 GY #C	μονόκλωνος, κλάση 1	Γκρί	2,5
 13006403	13006403	ruNeasy H07V-U 4 mm2 YG #C	μονόκλωνος, κλάση 1	Κιτρινο-πράσινο	4
 13006396	13006396	ruNeasy H07V-U 2.5 mm2 YG #C	μονόκλωνος, κλάση 1	Κιτρινο-πράσινο	2,5

 = Make to order,  = In stock,

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Nexans is indicative only and shall not be binding on Nexans or be treated as constituting a representation on the part of Nexans.

Version v0.1 Generated 5/9/2022 www.nexans.gr Page 2 / 3

ruNeasy H07V-U, H07V-R

Nexans Ref.	Country Ref.	Name	Ευκαμψία αγωγού	Χρώμα	Διατομή Αγωγού [mm ²]
🏠 13006389	13006389	ruNeasy H07V-U 1.5 mm2 YG #C	μονόκλωνος, κλάση 1	Κίτρινο-πράσινο	1,5
🏠 13006404	13006404	ruNeasy H07V-U 4 mm2 RD #C	μονόκλωνος, κλάση 1	Κόκκινο	4
🏠 13006405	13006405	ruNeasy H07V-U 4 mm2 BR #C	μονόκλωνος, κλάση 1	Καφέ	4
🏠 13006402	13006402	ruNeasy H07V-U 4 mm2 BL #C	μονόκλωνος, κλάση 1	Μπλέ	4
🏠 13006401	13006401	ruNeasy H07V-U 4 mm2 BK #C	μονόκλωνος, κλάση 1	Μαύρο	4
🏠 13006397	13006397	ruNeasy H07V-U 2.5 mm2 RD #C	μονόκλωνος, κλάση 1	Κόκκινο	2,5
🏠 13006398	13006398	ruNeasy H07V-U 2.5 mm2 BR #C	μονόκλωνος, κλάση 1	Καφέ	2,5
🏠 13006395	13006395	ruNeasy H07V-U 2.5 mm2 BL #C	μονόκλωνος, κλάση 1	Μπλέ	2,5
🏠 13006394	13006394	ruNeasy H07V-U 2.5 mm2 BK #C	μονόκλωνος, κλάση 1	Μαύρο	2,5
🏠 13006390	13006390	ruNeasy H07V-U 1.5 mm2 RD #C	μονόκλωνος, κλάση 1	Κόκκινο	1,5
🏠 13006406	13006406	ruNeasy H07V-U 4 mm2 WH #C	μονόκλωνος, κλάση 1	Λευκό	4
🏠 13006399	13006399	ruNeasy H07V-U 2.5 mm2 WH #C	μονόκλωνος, κλάση 1	Λευκό	2,5
🏠 13006392	13006392	ruNeasy H07V-U 1.5 mm2 WH #C	μονόκλωνος, κλάση 1	Λευκό	1,5

📞 = Make to order, 🏠 = In stock,

SELLING AND DELIVERY INFORMATION

Τύπος αγωγού: U (μονόκλωνος) ή R (πολύκλωνος)